



Dada ha scelto di produrre i propri mobili seguendo rigidi standard che hanno contribuito a costruire la superiorità tecnologica che contraddistingue le sue collezioni. Materie prime di alta qualità, utilizzate al meglio delle loro caratteristiche, costante sviluppo di soluzioni tecniche, continuo aggiornamento delle risorse produttive, ricerca di materiali innovativi, designer illuminati e logiche ergonomiche sono le linee guida che definiscono gli obiettivi di Dada.

Componenti di struttura orizzontali 22 mm | Componenti di struttura verticali 18 mm | Catena frontale in alluminio con perni a scomparsa in acciaio e guarnizione in gomma siliconica atossica lavabile | Catena frontale e posteriore in alluminio per base lavello 120 x 20 mm, perni a scomparsa in acciaio e guarnizione in gomma siliconica atossica | Piedini acciaio nichelato con regolazione micrometrica e portata 400 kg | Basamento tecnico per elettrodomestici in acciaio, portata 380 kg | Portata dinamica di cassetti e cestoni 40/70 kg | Cicli di apertura garantiti 200.000 | Base lavello fondo in acciaio inox e fianchi rivestiti in alluminio Zoccoli estrusi in alluminio | Ante battenti cerniere ammortizzate di serie | Profilo siliconico su basi di serie con massello in PVC.



Dada chose to produce its furniture following rigorous standards, that contribute to the superior technology and quality that hallmark its collections. High-quality materials that take full advantage of their properties, continued development of new technical solutions, constant updating of production resources, innovative materials research, enlightened designers, ergonomic studies: these are the guidelines that define Dada's goals.

Horizontal structural components 22 mm | Vertical structural components 18 mm | Front chain in aluminium with flat steel pins and washable non-toxic silicon rubber seal | Front and rear chain in aluminium for sink base unit 120 x 120 mm, flat steel pins and non-toxic silicon rubber seal | Nickel-plated steel feet with micrometric regulation and load capacity 400 kg | Technical base in steel for household appliances, load capacity 380 kg | Dynamic load capacity of drawers and containers 40/70 kg | Guaranteed opening cycles 200.000 | Sink base with stainless steel bottom and aluminium lined sides | Extruded aluminium plinths | Standard damped door hinges | Silicon edge on standard base units with solid PVC.