



Poltroncina, caratterizzata in modo deciso dal rapporto tra l'alta seduta imbottita e l'avvolgente schienale in legno, che si prolunga in basso fino a costituire la gamba posteriore. Struttura in massello di rovere tinto nelle essenze Molteni. Sedile in poliuretano sagomato a quote differenziate. Rivestimento realizzabile in tutte le tipologie di tessuto/pelle. Integralmente sfoderabile.

## Finiture disponibili

### Struttura e schienale:

essenza

### Seduta:

tessuto, pelle

## Materiali

### Struttura


In legno massello. Feltrini antiscivolo per appoggio a terra.

### Sedile

Telaio interno in multistrato con cinghie elastiche imbottito con poliuretano espanso sagomato a densità differenziata. Fodera in vellutino accoppiato.

### Rivestimento esterno

Sfoderabile



## Dimensioni esterne

L 69 – P 63 – H 66 cm / L 27<sup>1/8</sup>” – P 24<sup>7/8</sup>” – H 26”

**Seduta:** H 39cm / 15<sup>3/8</sup>” da terra

## Uso e manutenzione

Il prodotto è destinato per l'utilizzo all'interno delle abitazioni. Non saltare sulle parti strutturali. Evitare di intervenire per manutenzioni sui componenti del prodotto e per ogni evenienza contattare il rivenditore. L'uso normale del prodotto provoca uno schiacciamento delle parti imbottite durante la vita media del medesimo. Eventuale presenza di odori particolari emessi dal prodotto appena tolto dall'imballo non costituisce fonte di pericolo e scompare con l'esposizione in ambiente arieggiato.

In caso di spostamento, sollevare il prodotto onde evitare danni alle parti che appoggiano a terra.

### Manutenzione rivestimenti

Vedere scheda rivestimenti (nella sezione download del sito web [www.molteni.it](http://www.molteni.it)).

Per sfoderare il rivestimento è necessario rimuovere la seduta dalla struttura svitando gli elementi di fissaggio posti nella parte inferiore della poltroncina.

### Manutenzione parti in legno

La pulizia di queste parti è consigliabile eseguirla utilizzando alcool diluito con acqua e asciugando subito con panno morbido. Tutte queste operazioni devono essere effettuate con molta attenzione per non graffiare la superficie. L'esposizione alla luce diretta del sole può alterare il colore del legno. Evitare prodotti contenenti acetone, ammoniaca, cloro e solventi, prodotti abrasivi e cere per mobili.

### Smaltimento

Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento.